

Nextorage

CFexpress Type B 读卡器

使用说明

NX-SB1SE



中文 (简)

存储卡读卡器

使用本读卡器前请仔细阅读本使用说明书。

警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置淋雨或受潮。

为避免遭受电击，请勿打开外壳。只能请合格人员维修。

兼容的存储卡

Nextorage CFexpress Type B 存储卡；

- 无法保证在所有类型的存储卡上都能使用。

操作环境要求

Windows 10, Windows 11, macOS 11, macOS 12, macOS 13,

- 以上支持站点上列出的操作系统须为出厂时预装。
- 无法保证对所有计算机都能正常操作。

使用本装置

将本装置连接至计算机

有关详情，请参阅计算机或操作系统的使用说明书。

1. 将本读卡器连接至计算机。

本产品配有 USB Type-C 转 USB Type-C 电缆。使用此电缆连接计算机的 SuperSpeed USB 20Gbps Type-C 端口可实现高速数据传输。

2. 插入存储卡。

将本机连接到 Windows 计算机或将存储卡插入连接到计算机的单元时，可能会出现“位置不可用*”消息。如果发生这种情况，请关闭错误消息并继续。如果关闭计算机上的“自动播放*”功能，则可能不会出现此错误消息。

* 显示内容可能视操作系统的版本而不同。

从计算机上断开本装置

Windows 用户

1. 确保读卡器当前未访问存储卡。
2. 选择任务栏上的[安全删除硬件] (位于屏幕右下角)。
3. 选择存储图标。
4. 等到出现“安全地移除硬件”消息。
5. 从电脑上拔下连接线。

Mac 用户

1. 确保读卡器当前未访问存储卡。
2. 将存储图标拖放到废纸篓图标中。
3. 从电脑上拔下连接线。

使用注意事项

- 不要撞击、弯曲或跌落本读卡器。不要使本读卡器受潮。
- 不要试图自己拆解、维修或改装本读卡器。
- 不要在以下场所中使用或存放本装置。否则可导致本装置故障。
 - 非常热、非常冷或非常湿的地方

切勿将本装置暴露在高温环境中，如直射的阳光下、加热器附近或夏天封闭的车厢内。否则可导致本装置故障或变形。

- 小心不要让任何污垢、灰尘或其他异物进到本读卡器的存储卡插槽上。
- 取出存储卡时，卡可能会迅速弹出。请用手指将其捏住，然后轻轻取出。
- 在笔记本电脑上使用本设备时，请使用交流适配器将 PC 连接到电源插座。否则，PC 的电池电量会消耗得更快。不使用设备时，请从 PC 上移除设备以节省电池电量。

- 在下列某种情况下，如果本装置仍连接在计算机上，则计算机可能无法正常操作。

- 启动或重新启动计算机时。
 - 计算机进入睡眠或冬眠模式，或从上述模式恢复时。
- 在执行上述操作之前，请先将本装置从计算机上断开。

- 对重要的数据最好制作备份。
- 如果对包含数据的存储卡进行格式化，上面的数据将被删除。小心不要删除有用的数据。如需格式化存储卡，请使用兼容产品，如数码相机。如果使用计算机等设备来格式化存储卡，可能无法再与相应的产品兼容。有关详情，请参阅兼容产品的使用说明书，或咨询其客户支持。

- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据：
 - 在数据读/写过程中发生以下事件：
 - 移除读卡器。
 - 取出存储卡。
 - 关闭所连接产品的电源。
 - 在受静电或电气噪声影响的地方使用本读卡器。
- 如果是通过 USB 集线器连接到计算机，则可能无法使用本装置。在这种情况下，请重新将本装置直接连接到计算机的 USB 端口。

如果不使用附带的电缆，本机的性能无法保证。

Nextorage 对所录制数据的任何损坏或丢失概不负责。

我们对客户因未遵守使用注意事项而造成的任何损失不负责，请谨慎操作。

使用本装置时，本装置的主体部分会变热。这并非故障。在这种情况下长时间触摸本装置可导致低温灼伤。

规格

接口：SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) *
尺寸 (宽 × 高 × 长)：59.2 mm × 80.6 mm × 13.2 mm (约)
质量：49 g (约)
操作环境
温度：5 °C 到 +40 °C
储存环境
温度：-20 °C 到 +60 °C
所含物品：卡器(1)、USB 电缆(1)

*若要使用 SuperSpeed USB 20Gbps 进行连接，需要将本产品与 SuperSpeed USB 20Gbps 兼容设备一起使用。
设计或规格如有变动，恕不另行通知。

商标

- CFexpress 徽标是 CompactFlash Association 的商标。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。
- Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美国及其他国家或地区的注册商标。
- USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB Implementers Forum 的商标。
- 本使用说明书中的其他系统名称及产品名称均为其各自持有者的商标或注册商标。™ 和 ® 在本说明书中不再一一提及。

型号: NX-SB1SE

产品名称: CFexpress Type B 读卡器

制造商: 新世拓株式会社

制造商网址: www.nextorage.net

商品产地: 台湾制造

代理商: 北京鑫东原科贸有限公司

地址: 北京市海淀区中关村大街 22 号 中科大厦 A 座 807 室

服务电话: (010)6254 6933(周一至周五,09:30-17:30)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

为避免造成环境污染,请将废弃产品按照当地法律法规要求进行处置



读卡器保修卡

保修期: 1 年

保修服务规定:

- 1) 本卡是本产品的保修服务凭证, 丢失不补发, 请您妥善保管;
- 2) 本卡记载的保修服务是 Nextorage 为了让用户安心购买与使用 Nextorage 产品而制定的保修政策。保修服务内容与范围以本卡明示的规定为限;
- 3) 本卡记载的产品出现性能故障时(以 Nextorage 授权经销商判断为准), 请出示本卡和有效发票。Nextorage 授权经销商将依据自主判断, 仅为用户提供更换式维修服务, 即通过直接更换质量合格的产品的方式进行修理, 而不再采取其他修理方式;
- 4) 在本卡规定的保修期内发生零件或产品更换的, 均不延长或重新计算产品的保修期
- 5) 在本卡记载的保修服务中更换下来的零件或产品, 均不返还给用户;
- 6) 本卡不承担其他责任, 包括但不限于偶尔发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或损坏等情况下的任何责任;
- 7) 凭本卡提出保修服务申请时, 请事先备份好产品中的数据。在对产品进行格式化后, 无法恢复和保留产品中的数据。Nextorage 授权经销商对于产品中的内容被浏览、更换、删除或以任何形式被修改, 恕不负责;
- 8) 本卡记载的保修服务只在中国境内大陆地区有效(除台湾、香港、澳门地区);
- 9) 如本卡记载的内容与可适用的国家法律规定不一致时, 以国家法律规定为准。

不实行保修服务的情况:

- 1) 不能出示有效发票和本卡的;
- 2) 消耗材料的自然消耗、磨损及老化的;
- 3) 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成故障的;
- 4) 自行改装、修理、或由非 Nextorage 或授权经销商许可的第三方拆卸、改装、维修的;
- 5) 由于进液、受潮、外力挤压、掉落等使用或保管不当造成故障的;
- 6) 使用盗版软件或在运用过程中感染病毒造成故障的;
- 7) 不符合本卡规定情况的;
- 8) 未按产品使用说明要求使用、维护、保管而造成故障的;
- 9) 非 Nextorage 或授权经销商所经销之产品的;
- 10) 应用于下列保修范围外之用途的。(应用于日常反复记录之用途, 如行车记录仪、监控摄像头、服务器记录等; 应用于日常反复之用途及产业用途, 如数字标牌等)。

售后服务网点:

本产品可享受索北京鑫东原科贸有限公司规定的保修服务, 保修政策详细请参考上述公司网址的相关内容。